

Nieuwe
generatie

HOTMOBIL[®]

Mobiele elektrische verwarmingsketels HOTBOY standaard 21 en 36 kW



Sinds jaren heeft de HOTBOY zijn waarde bewezen als een betrouwbare, flexibele en krachtig tijdelijke verwarming voor verwarmingsinstallaties als toepassing in de CV installatie branche.

De mobiele elektrische verwarmingsketel is compact, flexibel en gebruiksvriendelijk. Het apparaat is mobiel door de toepassing van een onderstel met twee wielen. Hierdoor kan het eenvoudig door slecht één persoon verplaatst en bediend worden.

Uw voordelen

- Volledig operationeel en Ready-to-Connect&Heat, mobiele elektrische verwarmingsketel.
- Eenvoudig te gebruiken en gebruiksvriendelijk door en voor één persoon.
- Installatie in pandig mogelijk, omdat er geen uitlaatgassen worden gegenereerd.
- Zuinig energieverbruik en milieuvriendelijk.
- Levering de volgende dag met Express verzending mogelijk.
- Reduceert tijdsdruk op bouwplaatsen om deadlines te halen.

Toepassingen

- Tijdelijk noodinstallatie bij storing, onderhoud of renovatie of verwarminginstallatie.
- Het leveren van warmte daar waar warmte afdracht via water noodzakelijk is.
- Het versneld gecontroleerd drogen van dekvloeren ter bevordering van het eerder kunnen leggen van tegels.
- Verwarming van gebouwen.

Verwarmings programma's voor het drogen van dekvloer

Programma 1: functionele verwarming - 8 dagen

Programma 2: legklaar verwarmen van dekvloer tbv tegelen volgens DIN EN 1264-4-28 dagen

Programma 3: individueel programmeerbaar tot 30 dagen mogelijk


	21 kW	36 kW
Vermogen	21,6 kW	36 kW
Dekvloer droogoppervlakte	tot ca. 150 m ²	tot ca. 250 m ²
Stroomaansluiting	3N~400 V 32 A	3N~400 V 63 A
Zekering	3 x 32 A	3 x 63 A
Rendement	99 %	
Beschermingsklasse	IP 44	
Max. Bedrijfsdruk	2,6 bar	
Min. Bedrijfsdruk	0,4 bar	
Veiligheidsventiel	3,0 bar	
Temperatuurbereik	10 – 90 °C	
Temperatuurbegrenzer	98 °C	
Expansievat	8 Liters	
Ketelinhoud	11 Liters	
Aansluiting aan-en afvoer	Geka	
Circulatiepomp	WILO Yonos Para 12/6 RKA ErP 3-45W	
Slangenset aan-en afvoer	is 10 m	
Gewicht	55 kg	65 kg
Afmeting (L x B x H)	650 x 550 x 1.150 mm	

Technische wijziging voorbehouden

HOTBOY accessoires

voor optimale uitgebreide
toepassingsmogelijkheden

HOTFLES MVL
flexibele leidng diameter 1"
lengte 5 mtr



HOTAIR MLE 20 kW
mobiele luchtverwarming voor
ruimte - en bouwverwarming



HOTFLOW MST 30 kW
mobiele warmtewisselaar voor
warmwatervoorziening

